

Grundieröl Nr. 205

[Technisches Merkblatt](#) (PDF)

Farbloses aber dennoch farbtönvertiefendes Holzöl mit Leinöl zum Schutz und zur Veredelung von leichten

Gebinde	Reichweite
0,25 l	3-4 m ²
0,75 l	8-12 m ²
2,5 l	30-40 m ²
5,0 l	60-80 m ²
20,0 l	240-320 m ²

Hartöl Nr. 210

[Technisches Merkblatt](#) (PDF)

Farbtonvertiefendes Holzöl zum Schutz und zur Veredelung von Holz, Korkboden und für Natursteine, fa

Gebinde	Reichweite
0,25 l	3-5 m ²
0,75 l	8-15 m ²
2,5 l	25-50 m ²

5,0 l
20,0 l

50-100 m²
200-400 m²

Solid-Öl Nr. 212

[Technisches Merkblatt](#) (PDF)

Farbloses aber dennoch farbtionvertiefendes Holzöl für den Innenbereich zum Schutz und zur Veredelung

Gebinde	Reichweite
0,25 l	4-10 m ²
0,75 l	12-30 m ²
2,5 l	40-100 m ²

Leinölfirnis Nr. 215

[Technisches Merkblatt](#) (PDF)

Farbtonvertiefendes Holzöl - Firnis aus reinem Leinöl zum Schutz und zur Veredelung von leicht beanspr

Gebinde

0,75 l

5,0 l

Reichweite

25 m²

165 m²

Öl-Wachs Nr. 218

[Technisches Merkblatt](#) (PDF)

Hartwachsöl für seidig schimmernde Oberflächen innen. Schützt und veredelt Holz, Kork und Naturstein

Gebinde	Reichweite
0,25l	8 m ²
0,75 l	22 m ²
2,5 l	73 m ²

Hartwachs Nr. 230

[Technisches Merkblatt \(PDF\)](#)

Zur Herstellung einer wasser- und schmutzabweisenden, tastsympathischen Oberflächenbeschichtung

Gebinde	Reichweite
0,25 l	18 m ²
0,75 l	49 m ²
2,5 l	165 m ²

Holzlasur Nr. 240 ff

[Technisches Merkblatt 250-270\(PDF\)](#)

[Technisches Merkblatt 241\(PDF\)](#)

Schichtbildende aber dennoch transparente, elastische, wasserabweisende und wetterbeständige, pigmentierte Holzoberflächenbeschichtung. Kann auch wie ein pigmentiertes Öl verwendet werden.

Gebinde	Reichweite
0,25 l	6 m ²
0,75 l	18 m ²
2,5 l	60 m ²
10,0 l	240 m ²

Weißlack Nr. 405 ff

[Technisches Merkblatt](#) (PDF)

Elastischer, wasserabweisender, deckender Lack für innen und außen (seidenmatt nur für innen). Im A

Gebinde	Reichweite
0,25 l	2,6 m ²
0,75 l	8 m ²
2,5 l	26 m ²

Buntlack Nr. 410 ff

[Technisches Merkblatt](#) (PDF)

Elastischer, wasserabweisender und wetterbeständiger, deckender Lack. Im Außenbereich schützt er H

Gebinde	Reichweite
0,25 l	2,6 m ²
0,75 l	8 m ²
2,5 l	26 m ²

