Pflegeöl Nr. 730

Produktinformation - Technisches Merkblatt

Alchimea Pflegeöl Nr. 730 ist ein farbloses Öl zur Auffrischung und Pflege von ölbehandelten Holzböden, Holzarbeitsplatten, Holzmöbeln und auch von geölten Korkböden

- sättigt und pflegt geölte Oberflächen
- auch für Korkböden geeignet
- dampfdurchlässig
- leicht verarbeitbar
- beugt Tiefenanschmutzung vor
- volldeklariert
- sehr ergiebig
- Gebindegrößen : 0,25 l
- 1,0 l
  2,5 l

bitte wenden

© Alchimea Natur-Manufaktur GmbH - Wellesweilerstraße 51 E - 66450 Bexbach
Telefon: 06826 525 98 10 - Fax: 06826 525 98 11
Mail: info@ alchimea.de - Internet: www.alchimea.de

Werkstoffart	Dampfdurchlässige, verdünnte Naturölmischung
Verwendung	Farbloses Imprägnieröl zur Auffrischung und Pflege von bereits geölten Holz-Oberflächen (Parkett, Massivholzdielen, Arbeitsplatten, Möbel) und von geöltem Kork. Schützt vor Tiefenanschmutzung.
Zusammensetzung (Volldeklaration)	Leinöl, Leinöl-Standöl, Orangenöl und/oder Balsamterpentinöl, bleifreier Co/Zr-Trockenstoff.
Farbton	transparent; wirkt farbtonvertiefend; bitte Vorproben durchführen
Gefahrklasse	UN-Nr. 1263, Klasse 3 (entzündbar)
Untergrund	Untergrund muss trocken, fest, chemisch neutral, **vorbehandelt**, saugfähig, sauber und fettfrei sein.
Anwendung	**Vorbehandlung:** Stark ausgelaugte oder neugeschliffene Holzböden müssen mindestens ca. 4 Wochen zuvor mit ***Alchimea Solid-Öl Nr. 212*** oder ***Alchimea Hartöl Nr. 210*** grundbehandelt worden sein. Verschmutzte Holzoberflächen mit ***Alchimea Pflanzenölseife Nr. 715*** reinigen. Boden gut trocknen lassen! Stark verschmutzte Flächen mit ***Alchimea Wachsreiniger Nr. 740*** maschinell grundreinigen. Mindestens 1 Stunde ablüften lassen. **Verarbeitung:** Gut aufrühren! Verarbeitungstemperatur min 12 °C. Auf kleineren Flächen (Möbeln, Arbeitsplatten, Treppen, schmalen Fluren) mittels Pinsel oder Baumwolltuch (in 1-2 m²-Schritten) auftragen, mit Lappen solange einreiben bis Überstand eingearbeitet ist und danach gleichmäßig (binnen 5-10 Minuten) mit neuem Lappen nachpolieren. Dazu kann auch eine Autopoliermaschine verwendet werden. Bei größeren Flächen (Böden) jeweils eine kleine Menge auf die Oberfläche aufgießen, mit weicher Kunststoff- oder Edelstahlspachtel verteilen (ca. 3-5 m²) und sofort mit Einscheibenmaschine und weißem Pad einarbeiten bis eine gleichmäßige, flächig schimmernde, streifenfreie Oberfläche entsteht. Ggf. Materialüberschuss mit Baumwolllappen aufnehmen! Anschließend die Gesamtoberfläche mit einem weißen Pad vollflächig auspolieren. **Nachbehandlung:** Mindestens einmal jährlich, stark frequentierte/genutzte Bereiche (Objektbereiche, Küchen, Flure usw.) alle 4 bis 12 Wochen nach vorausgegangener Reinigung (siehe Vorbehandlung) erneut mit ***Alchimea Pflegeöl Nr. 730*** nachbehandeln.
Verdünnung	verarbeitungsfertig eingestellt; verdünnbar mit ***Alchimea Verdünnung Nr. 295***
Verbrauch	ca. 0,015 bis 0,03 l/m² je nach Saugstärke des Holzes/Korkes. Zur Ermittlung der Verbrauchsmenge bei großen Flächen bitte Vorversuche durchführen.
Trocknung bei Normalklima	a) staubtrocken nach ca. 3 Std., b) begehbar nach ca. 8-12 Std., c) Endhärte nach ca. 2-4 Wochen, bis dahin schonend behandeln und nicht feucht wischen Trocknungsverzögerungen bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Bei Verarbeitung und Trocknung tritt ein typischer Geruch auf.
Werkzeugreinigung	Pinsel, Lappen, Pads und andere Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit ***Alchimea Verdünnung Nr. 295*** reinigen. Alle benutzten Lappen und Pads erst nach vollständiger Trocknung entsorgen (**siehe Sicherheitshinweise !**).
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, trocken und verschlossen lagern. Lagerstabilität bei max. 18° C im ungeöffneten Gebinde: ca. 2 Jahre.
Sicherheitshinweise	Auch natürliche Reinigungs– und Pflegemittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Produkt ist brennbar und kann bei der Verarbeitung zündfähige Dämpfe bilden. ***Getränkte Putzlappen können sich selbst entzünden. Deswegen unbedingt alle benutzten Lappen glatt ausgebreitet unbedingt im Freien trocknen lassen.*** Bei großflächiger Anwendung wegen des hohen Gehaltes an ätherischen Ölen besonders intensiv, dabei aber dennoch temperiert, lüften (querlüften).
Entsorgung	Eingetrocknete Produktreste kompostieren oder zum Hausmüll geben. Flüssige Produktreste trotz biologischer Abbaubarkeit nicht ins Abwasser geben.
Gebindegrößen	0,25 l; 1,0 l; 2,5 l;

Die Angaben auf diesem Merkblatt dienen der Information, entbinden den Verarbeiter jedoch nicht davon, die Produkte selbst auf Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Eine Verbindlichkeit folgt daher aus den Angaben nicht. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Stand: Ma 2022

© Alchimea Natur-Manufaktur GmbH - Wellesweilerstraße 51 E - 66450 Bexbach
Telefon: 06826 525 98 10 - Fax: 06826 525 98 11